

ESTASI

Idropittura superlavabile ad alta copertura per interni ed esterni

Descrizione

Idropittura superlavabile autopulente, caratterizzata da eccezionale copertura e resa, con cariche ed additivi pregiati e selezionati tanto da essere elemento di decoro ove si voglia ottenere ambienti di prestigio ed eleganza, con soluzioni estetiche di finiture pregiate. Si contraddistingue inoltre per l'ottima pennellabilità, l'elevatissimo punto di bianco e per notevole resistenza allo sporco.

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di ESTASI con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 12 - 13 mq / l	Secco al tatto 40' - 1h 10'
Aspetto e finitura SETATO / LISCIA	Secco in profondità 20 - 24 ore
Colori BIANCO	Sovraverniciabile 6 - 8 ore
Esterni / Interni SI / SI	Peso specifico 1,49 ± 0,05 g/cm ³
Applicazione   	Viscosità 13.000 - 18.000 cps
Diluizione CON ACQUA  30%  25%  40%	Stoccaggio 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	Confezioni litri 4 -14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 30 g/l
ESTASI contiene COV max < 10 g/l

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore