

# BIANCOMATT

**Idropittura lavabile opaca, per interni, ad elevata copertura e punto di bianco speciale per cartongesso**

## Descrizione

Idropittura lavabile opaca ad elevato punto di bianco. È indicata per uso interno, la sua struttura microporosa la rende ideale per l'applicazione su supporti in gesso e cartongesso e in generale per tutti gli ambienti. È facile da applicare, ed è dotata, inoltre, di un eccezionale potere coprente. Su supporti con scarso assorbimento può essere inoltre applicata senza l'ausilio del fissativo.

## Preparazione dei supporti

**Superfici in cartongesso:** è possibile applicare BIANCOMATT su cartongesso senza l'ausilio del fissativo. Tuttavia non è esclusa la possibilità di applicare una mano di isolante per uniformare l'assorbimento della finitura e farla risultare più compatta.

**Superfici deteriorate o non pitturate:** rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

**Superfici pitturate con idropittura lavabile:** riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito se il supporto si presenta assorbente.

## Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di BIANCOMATT con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

## Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

<b>Resa teorica per mano</b> +/- 11 mq / l	<b>Secco al tatto</b> 35' - 1h
<b>Aspetto e finitura</b> LISCIO / OPACA	<b>Secco in profondità</b> 20 - 24 ore
<b>Colori</b> BIANCO	<b>Sovraverniciabile</b> 6 - 8 ore
<b>Esterni / Interni</b> NO / SI	<b>Peso specifico</b> 1,64 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Applicazione</b>   	<b>Viscosità</b> 14.000 - 17.000 cps
<b>Diluizione</b> CON ACQUA  30%  25%  40%	<b>Stoccaggio</b> 24 mesi
<b>Pulizia attrezzi</b> CON ACQUA POTABILE	<b>Confezioni</b> litri 2,5 - 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006  
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA  
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 30 g/l  
BIANCOMATT contiene COV max < 10 g/l

## Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

*rafiol*

**COLORA LE TUE IDEE**