

LUX

Idropittura lavabile traspirante per interni

Descrizione

Idropittura lavabile, traspirante, profumata, per interni. Dotata di ottima traspirabilità, buona copertura ed ottima distensione, ideale per tutti gli ambienti. Facile da applicare, assicura un'elevata igienicità, pertanto è ideale per ambienti privati e pubblici. Per l'applicazione in ambienti umidi, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione che impedisce il formarsi di umidità nei muri, con conseguente possibile formazione di muffe.

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di LUX con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano	9 - 10 mq / l	Secco al tatto	35' - 1h 10'
Aspetto e finitura	OPACO / LISCIA	Secco in profondità	20 - 24 ore
Colori	BIANCO	Sovraverniciabile	6 - 8 ore
Esterni / Interni	INTERNI	Peso specifico	1,64 ± 0,05 g/cm ³
Applicazione	  	Viscosità	14.000 - 17.000 cps
Diluizione	CON ACQUA  30%  25%  40%	Stoccaggio	24 mesi
Pulizia attrezzi	CON ACQUA POTABILE	Confezioni	litri 4 - 14

Notizie utili

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006 pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 30 g/l
LUX contiene COV max < 10 g/l

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore